

HOOLDUSJUHEND

PAEKIVIST JA DOLOMIIDIST FASSAADID NING TUGIMÜÜRID

Paekivist ja dolomiidist pinda võib puhastada puhta veega või selleks spetsiaalselt ettenähtud vahenditega. Puhastusainete valikuks soovitame pöörduda puhastusfirmade poole, kellel on olemas konkreetne kogemus looduskivide hooldamisel. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada happelisi ega leeliselisi puhastusvahendeid ega liivapritsi.

Välitingimustes olevaid Kaarma dolomiidist fassaade on soovitatav impregneerida spetsiaalselt selleks ettenähtud impregnaatoritega, et vähendada nende veeimavust ja seega ka määrdumist. Näiteks: Funcosil SNL, Remmers Baltica OÜ.

Välitingimustes olevaid paekivist ja dolomiidist fassaade soovitame töödelda antigrafitiga. Näiteks: Funcosil Graffiti-Schutz, Remmers Baltica OÜ.

Kui soovitakse midagi fassaadile kinnitada siis peavad kinnitusdetailid olema kas roostevabast terasest või vähemalt kuumtsingitud ning vastama C-3 klassile.

Ventileeritavatesse plaatfassaadidesse aukude puurimisel ei tohi kasutada lööktrelle. Kasutada vesipuurimist. Kinnitusvahenditena mitte kasutada kiilankruid ja selle taolisi kinniteid, mis tekitavad kiviplaatidele lisapingeid. Kasutada keemilisi ankruid, kiviliimi jms.